

Indicateur

modèle BV510

Caractéristiques

- › Certification CE, OIML, Classe III.
- › Écran Led rouge de 25,4 mm.
- › Alimentation par adaptateur 12 V.
- › Fonction compteuse (200 memoires).
- › Fonction de limites (100 memoires).
- › 10 Tares pré-définies.
- › 10.000 divisions OIML et 100.000 non OIML.
- › 1 port RS.232 < 57600 bps.
- › 1 port RS.232 < 2400 bps.
- › Connexion à une ou à deux plates-formes, maximum 12 capteurs.
- › Couverture en acier inoxydable.
- › Support mural et pour colonne.



EN OPTION

- › Sortie analogique 4-20 mA.
- › 2 entrées et 4 sorties numériques.
- › Colonne en acier inoxydable avec adaptateur et pied en aluminium.

modèle BV510

Indicateur


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
BV510	Indicateur inoxydable

ACCESSOIRES

Indicateur

RÉFÉRENCE	ACCESSOIRE
S.AUT	Sortie analogique 4-20 mA.
S.ANA	2 entrées et 4 sorties numériques.
C.I	Colonne inoxydable avec adaptateur et pied.

- Colonne en acier inoxydable avec adaptateur et pied en aluminium, optionel.



Emballage

Dimensions (mm)	Poids (kg)
310 x 200 x 150	5