

Z1 eagle

SERIE
SÉRIE
SERIES



Serie Z1 Eagle

- Báscula con columna e Indicador con ángulo ajustable • Display con display de alta luminosidad • Función de límites de peso y nº de piezas con avisador acústico y óptico • Totaliza el peso y nº de piezas • Salida de datos RS-232C
- Diversos tamaños de plataformas • Versión con estructura pintada y plato de acero inoxidable • Versión total inoxidable con protección hermética del sensor de carga • Desde 15 g hasta 600 kg de capacidad.
- *Basculé avec colonne et indicateur avec angle réglable • Indicateur avec écran de haute luminosité • Fonction de limites de poids et nombre de pièces avec signal sonore et visuel • Totalise le poids et le nombre de pièces • Sortie de données RS-232 • Différentes tailles de plate-formes • Version avec une structure peinte et plateau en acier inoxydable • Version total inoxydable avec protection hermétique du capteur • Capacité de 15 g à 600 kg*
- Weighing bench scale with column and indicator with adjustable angle
• indicator with backlight display • Weight limits and part counting function with visual signal and pips • Add weight and part counting • RS-232 C interface
• Different sizes of platforms • Version in painted



Modelo	Capacidad (Kg)	Resolución (g)	Rango de tara (Kg)	Dim. Plataforma (mm)	Estructura	Plato superior	Célula de carga	Peso (kg)
Modèle	Portée (Kg)	Précision (g)	Rang de tare (Kg)	Dim. Plateau (mm)	Structure	Plateau supérieur	Capteur	Poids (kg)
Model	Capacity (Kg)	Readability (g)	Tare range (Kg)	Pan size (mm)	Structure	Top pan	Load cell	Weight (kg)
Z1-30SI-T-EAGLE	30	5	30	350x450	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Zemic L6E Aluminio IP-65 OIML R-60 C3	20.4
Z1-60SI-T-EAGLE	60	10	60	350x450			Zemic L6E Aluminio IP-65 OIML R-60 C3	20.4
Z1-150SI-T-EAGLE	150	20	150	350x450			Zemic L6E Aluminio IP-65 OIML R-60 C3	20.4
Z1-30PI-T-EAGLE	30	5	30	400x400			Zemic L6E Aluminio IP-65 OIML R-60 C3	19.4
Z1-60PI-T-EAGLE	60	10	60	400x400			Zemic L6E Aluminio IP-65 OIML R-60 C3	19.4
Z1-150PI-T-EAGLE	150	20	150	400x400			Zemic L6E Aluminio IP-65 OIML R-60 C3	19.4
Z1-60LI-T-EAGLE	60	10	60	600x600			Zemic L6G Aluminio IP-65 OIML R-60 C3	40.4
Z1-150LI-T-EAGLE	150	20	150	600x600			Zemic L6G Aluminio IP-65 OIML R-60 C3	40.4
Z1-300LI-T-EAGLE	300	50	300	600x600			Zemic L6G Aluminio IP-65 OIML R-60 C3	40.4



eagle
Z1

Opciones de Células
Option de Capteur
Load cell options
Opción Célula Zemic aluminio L6E (para plataformas S, SI, P y PI)
Opción Célula Zemic aluminio L6G (para plataformas L, LI y XL)
Opción Célula Tedeá 1042 (para plataformas S, SI, P y PI)
Opción Célula Tedeá 1263 (para plataformas S, SI, P y PI)

Modelo	Capacidad (Kg)	Resolución (g)	Rango de tara (Kg)	Dim. Plataforma (mm)	Estructura	Plato superior	Célula de carga	Peso (kg)
Modèle	Portée (Kg)	Précision (g)	Rang de tare (Kg)	Dim. Plateau (mm)	Structure	Plateau supérieur	Capteur	Poids (kg)
Model	Capacity (Kg)	Readability (g)	Tare range (Kg)	Pan size (mm)	Structure	Top pan	Load cell	Weight (kg)
Z1-30S-EAGLE	30	5	30	350x450	Acero Pintado	Acero Inoxidable	Xcell X6D Aluminio IP-65	18.4
Z1-60S-EAGLE	60	10	60	350x450			Xcell X6D Aluminio IP-65	18.4
Z1-150S-EAGLE	150	20	150	350x450			Xcell X6D Aluminio IP-65	18.4
Z1-30P-EAGLE	30	5	30	400x400			Xcell X6D Aluminio IP-65	19.4
Z1-60P-EAGLE	60	10	60	400x400			Xcell X6D Aluminio IP-65	19.4
Z1-150P-EAGLE	150	20	150	400x400			Xcell X6D Aluminio IP-65	19.4
Z1-60M-EAGLE	60	10	60	420x530			Zemic L6G Aluminio IP-65 OIML R-60 C3	16.4
Z1-150M-EAGLE	150	20	150	420x530			Zemic L6G Aluminio IP-65 OIML R-60 C3	16.4
Z1-300M-EAGLE	300	50	300	420x530			Zemic L6G Aluminio IP-65 OIML R-60 C3	16.4
Z1-60L-EAGLE	60	10	60	600x600			Xcell X6D Aluminio IP-65	38.4
Z1-150L-EAGLE	150	20	150	600x600			Xcell X6D Aluminio IP-65	38.4
Z1-300L-EAGLE	300	50	300	600x600			Xcell X6D Aluminio IP-65	38.4
Z1-150XL-EAGLE	150	20	150	800x800			Xcell X6D Aluminio IP-65	78.4
Z1-300XL-EAGLE	300	50	300	800x800			Xcell X6D Aluminio IP-65	78.4
Z1-600XL-EAGLE	600	100	600	800x800			Xcell X6D Aluminio IP-65	81.4