

KERN HUS La compacte jusqu'à 600 kg



Œillet
Acier inoxydable, nickelé.
Largeur d'ouverture env.
24 mm



EN SÉRIE



CAL EXT Programme d'ajustage externe (CAL): pour régler la précision de la balance. Poids de contrôle externe nécessaire.

AKU Fonctionnement sur accu: ensemble rechargeable.

230V Adaptateur: 230 V/50 Hz. En série F, sur demande aussi en série GB, AUS ou USA.

TAR (MENS) Tare: remettre l'affichage à „0“ avec balance chargée, p.ex. pesage supplémentaire ou déduction d'un récipient.

Écran LCD rétroéclairé
Hauteur de chiffres
23 mm

CAL EXT Programme d'ajustage externe CAL
Poids de contrôle contre prix supplémentaire



TAR (MENS)
Tare : remettre l'affichage à „0“ avec la balance chargée. Des poids supplémentaires ou déduits sont affichés directement

Fonction Data-Hold
la valeur de pesée fige avec la touche HOLD jusqu'à ce qu'une quelconque autre touche soit pressée

AKU Fonctionnement sur accu
interne, en série, durée de service env. 120 h. Temps de chargement env. 8 h avec adaptateur. Au choix: Fonction AUTO-OFF après 4 min sans modification de charge ou fonctionnement continu

Affichage de la charge
de l'accu optique par DEL

Crochet
avec fermeture de sécurité. En acier inoxydable, peut être tourné. Ouverture env. 20 mm (HUS 600 env. 24 mm)

Télécommande infrarouge
en série. Rayon d'environ 2,5 m.
Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées.
LxPxH 120x60x15 mm
Piles type AAA (2x1,5V) incluses

Caractéristiques techniques :

Boîtier
LxPxH 150x140x160 mm
Hauteur totale
de l'œillet au crochet 380 mm (HUS 600: 400 mm)
Poids net env. 4 kg
Précision 0.2% de max.



Modèle	Portée		Lecture	OPTION	
	Max kg	d g		Certificat	DKD
KERN					KERN
HUS 150K50	150	50			963-129
HUS 300K 100	300	100			963-129
HUS 600K200	600	200			963-130

Ligne directe: au verso du catalogue

KERN – votre partenaire du cal. DKD

établie des certificats d'étalonnage DKD pour balances et poids de contrôle dans ses propres laboratoires accrédités. Ils sont valables internationalement.

KERN est fabricant de poids de contrôle dans les classes de tolérances internationales E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3, de 1 mg à 2000 kg
DKD = Deutscher COFRAC Kalibrier-Dienst

