

BALANCE INDUSTRIELLE

TSX



La plateforme TSX est conçue pour une utilisation en environnement difficile.

Elle est idéale pour toutes les applications industrielles. Facile à nettoyer, cette balance répond aussi aux exigences de l'industrie agroalimentaire.

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Brut/Tare/Net
- Ecran à LED rouges
- Indicateur ABS
- Plateau en inox
- Alimentation secteur intégrée
- Batterie
- Auto off (sur batterie)
- 4 pieds en caoutchouc réglables
- Colonne 550 mm

FICHE TECHNIQUE

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Application | Brut, Tare, Net |
| Affichage | Leds rouges |
| Hauteur de chiffre | 14 mm |
| Structure | Boiter ABS |
| Structure | Plateau inox châssis en acier |
| Alimentation | Secteur et batterie |
| Tare | 100 % de la capacité |
| Temp. d'utilisation | 0° C à 40 °C |

| Référence | Portée kg | Précision g | Plateau mm |
|-----------|-----------|-------------|------------|
| TSX-30 | 30 | 5 | 400x300 |
| TSX-60 | 60 | 10 | 400x300 |
| TSX-150 | 150 | 20 | 500x400 |
| TSX-300 | 300 | 50 | 600x600 |