

BALANCE POUR LE COMMERCE AMBULANT SERIE GPE « LT »



Capacité en kg	6 / 15	15 / 30
Echelon en g	2 / 5	5 / 10

FONCTIONS

- Archive de 1000 PLU's, 48 en accès direct.
- 10 groupes de PLU's.
- 100 ingrédients.
- 4 taux de TVA.
- 10 messages publicitaires.
- Gestion de la file d'attente.
- 8 types de paiement.
- Totalisation à court et long terme.
- 4/8 vendeurs.
- 3 niveaux de mots de passe configurables.
- Mode de fonctionnement: PLU's prioritaires, article seul, tickets multi-opérateur.
- Tare pesée, tare opérateur, tare PLU's, tare pré mémorisée et configurable.
- Réouverture du dernier ticket de l'opérateur. Ristournes, remises, gestion caisse, gestion du client.

Balance robuste, entièrement en acier inox, idéale pour le commerce ambulancier et le fonctionnement sur batterie. La dimension réduite du plateau, par rapport à la base de la balance, assure une haute précision de pesage et la protection contre les chocs.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Affichage dual LCD alphanumérique rétro éclairé blanc, côté opérateur et côté client.
La fonction du rétro éclairage peut être retiré.
- Clavier étanche à 55 touches dont 31 touches de fonction et 24 facilement configurables pour les PLU's, les TLU's et les 4 vendeurs additionnels.
- Imprimante thermique à 80 mm/sec, pour papier thermique ou bande thermique adhésive de 57 mm de largeur, diamètre extérieur max. 50 mm.
Largeur d'impression jusqu'à 48 mm.
- Système de chargement du rouleau de papier extrêmement facile.
Fonction d'impression du logo.
- Châssis entièrement en acier inoxydable, dimension 390 x 285 x 145 mm (LxlxH).
- Plateau 360 x 235 mm (Lxl) en acier inoxydable.
- Alimentation 230 Vac, équipée de batterie long durée, interne, rechargeable.

SECTIONS ENTREE ET SORTIE

- 2 interfaces RS232 pour la connexion à : PC, modem, scanner et caisse enregistreuse Helmac.
- 1 interface RS485 pour la connexion de jusqu'à 4 balances en réseau local.
- Module radio (en option) pour la connexion jusqu'à maximum 4 balances en réseau local.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Prise d'alimentation 12/24 Vdc pour colporteur.
- Plateau creux.
- Module Radio.

Versions disponibles

Modèle	Description
752520	Balance GPELT capacité 6/15 kg, échelon 2/5 g, avec plateau 360x235 mm et châssis en acier inox, dual affichage LCD rétro éclairé, clavier étanche à 55 touches et imprimante thermique.
752320	Balance GPELT capacité 15/30 kg, échelon 5/10 g, avec plateau 360x235 mm et châssis en acier inox, dual affichage LCD rétro éclairé, clavier étanche à 55 touches et imprimante thermique.