

TL1 EXI

Transpalette peseur antidéflagrant

AVANTAGES

- Certification ATEX II 2 g EEx ia IIB t4
- Intrinsèque, certificat no KEMA 03ATEX1096
- Indicateur rotatif
- Gros boutons poussoirs
- Pack batterie échangeable
- Fourches inox
- Roues antistatiques
- Pour mélanges et dosages en zone I/21

Haute qualité

Pour zone dangereuse




FONCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Tare automatique et manuelle jusqu'à 200 kg
- Message d'erreur à l'affichage
- Coupure automatique après 30 minutes de non utilisation
- Indication de décharge 5 heures avant batterie vide

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité de pesage 2.200 kg
- Graduation multi-échelle:
0 - 200 kg: graduation 0,2 kg
200 - 500 kg: graduation 0,5 kg
500 - 2.200 kg: graduation 1 kg
- Imprécision max. 0,1% de la charge levée
- Certification II 2 G EEx ia IIB T4, intrinsèque, certificat no KEMA 03ATEX1096
- Affichage rotatif et pivotant, LCD, hauteur chiffre 18 mm
- Clavier clavier tactile et boutons-poussoirs, 3 touches de fonction, touche marret/arrêt
- Etanchéité capteurs IP67, indicateur IP65
- Fourches inox
- Alimentation protection ADF intrinsèque, certificat no KEMA 02ATEX2343 BU-2100-Exi, 12 Vdc / 3.5 Ah, rechargeable, interchangeable et sans entretien
- Autonomie 100h, indication de décharge 5h avant coupure automatique
- Chargeur 230V/8Vdc - 1 A; pour utilisation hors zone dangereuse
- Temps de charge environ 8 heures
- Roues de direction caoutchouc, antistatiques
- Roues de charge polyuréthane, simples
- Couleur rouge (RAL 3000), peinture époxy
- Poids 130 kg
- Pompe à débit rapide

DIMENSIONS EN MM



A Longueur fourche	1150
B Largeur fourche	170
C Hauteur fourche	87
Garde au sol	22
D Hauteur de levée	205
Course maximale	120
E Ecartement extérieur des	540
F Hauteur de l'indicateur	995

Pour version homologuée en transactions commerciales, classe OIML III, approbation européenne n° T2782, coupure automatique de l'affichage si inclinaison supérieure à 2°.
Graduation: multi-échelle 0.5/1 kg, ou l'une des graduations fixes suivantes :

- 1000 divisions : 1,0/1000 kg ou 2,0/2000 kg
- 2000 divisions : 0,5/1000 kg ou 1,0/2000 kg
- 3000 divisions : 0,1/300 kg ou 0,2/600 kg ou 0,5/1500 kg



OPTIONS*

- Graduation multi-échelle 0.1/0.2/0.5 kg
- Frein à pied
- Longueurs fourches : de 950 jusqu'à 2.500 mm
- Ecartement extérieur 700 mm
- Capacité 3.000 kg (graduation 1 kg)

* L'utilisation d'options peut modifier les spécifications liées